



**Fiche technique**  
**Lampe baladeuse LED ATEX UNI-EX**

Réf. SC41-UNI-EX



**Description :**

Extrêmement solide elle fournit jusqu'à 6 heures d'autonomie. L'indicateur de batterie intelligent situé à l'arrière permet de contrôler le niveau. La lampe se recharge sur sa base de chargement et peut être fixée au mur. Lorsque vous ne l'utilisez pas, laissez la lampe sur la base pour profiter de sa pleine autonomie.

**Caractéristiques techniques :**

- Source lumineuse : COB-LED Spot: LED SMD
- Lumens : 150-290 Spot: 95
- Lux@0,5m : 190-380 Spot: 350
- Réglage de la puissance : 2 niveaux
- Faisceau : 110° Spot: 60°
- Indice CRI : Ra > 80
- T° couleur : 6500K
- Autonomie : jusqu'à 6 heures
- Temps de charge : 4 heures
- Batterie : 3.2V / 2800 mAh Li-iron phosphate
- Indice de protection : IP65
- Impact Resistance : 1 mètre
- Câble : 1 m USB
- Consommation électrique : Max 2.5W
- Chargeur inclus : Oui
- Température d'utilisation : -10° à +45°C
- Dimensions et poids net : 220 x 70 x 39 mm / 404 g



**Classifications**

**ATEX**

II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga  
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da  
Zone 0/20



**GARANTIE DU MATERIEL : 3 ANS**

*PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques*

Siège social  
Zone Espace Leaders  
31 allée des Thomasses  
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD  
280 avenue Magellan  
30320 MARGUERITTES

Agence IDF  
66 rue Marcellin Berthelot  
77550 MOISSY CRAMAYEL

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S au capital de 30 000 euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321A - RCS 898266 Annecy